UNI-PEX

NEWS 2016

ユニペックス新製品ニュース

BXシリーズに搭載し、定時放送や録音が可能

AU-404

AU-501

ユニット式卓上アンプBXシリーズ（別売）

※他にもユニットケースBUX-100や業務用ミキサーユニットRUX-3210に搭載することができます。

制御

●プログラムチャイムユニット

AU-404

近日発売予定

¥65,800（税抜価格）

RoHS 対応機器

※ウエストミンスターの鐘、ラジオ体操音源内蔵

- プログラム設定が1日で20ポイント可能です。
- チャイムユニットとプログラムタイマーを個別に設置した場合に比べ、省スペースで定時チャイム放送システムを構築できます。
- AU-404は、ウエストミンスターの鐘とラジオ体操音源を内蔵していますので、単体でも定時チャイム放送ができます。
- CDプレーヤーユニットAU-203を制御することができます。※AU-204は制御できません。

●SD/USBレコーダーユニット

AU-501

近日発売予定

OPEN

RoHS 対応機器　SD 録音・再生　USB 録音・再生

- 32GBまでのSD/SDHCカード、USBメモリーに対応しています。MP3·WMA形式の音源ファイルを再生できます。※SDXCカードは対応していません。
- 最長32時間の連続録音（MP3形式）が可能です。
- 任意の時間で繰り返し再生するインターバル再生や登録している曲をボタン一つで直ちに再生できるメモリー再生など、便利な機能を搭載しています。
- プログラムチャイムユニットAU-404で制御することができます。

●プログラムチャイムユニット　AU-404

電源電圧	DC12V 組込機器本体より受電（常時通電）
消費電流	160mA以下（最大LED点灯時）
内蔵バッテリー	円筒密閉形ニッケル水素電池
出力レベル	−22dBV±3dB（1kHzテスト信号時）
演奏速度	ウエストミンスターの鐘：速い（25秒）／標準（29秒）／遅い（33秒） ラジオ体操　：速い（2分54秒）／標準（3分11秒）／遅い（3分32秒）
演奏音量	10段階　L0（無音）、L1（最小）～L9（最大）
プログラム登録数	20ポイント
プログラム内容	時／分／チャイム音（設定単位:分）
制御信号	一斉／電源起動制御：内部ジャンパーピンJ3にて切替 外部制御　：DC30V／1A無電圧メーク／ブレーク接点 チャイム鳴動中に状態変化（ウォームアップ含む） 親時計信号受信部　：DC24V30秒有極パルス 外部メーク接点受信部：接点出力 DC12V
時計精度	月差±5秒（周囲温度25℃、AC100Vで使用時）時刻補正をしない場合
子時計受信部	DC24V 30秒有極パルス（パルス幅0.5s、1時間毎に受信）
付帯機能	停電補償（120時間以上［電池満充電 周囲温度25℃での使用］） プログラム登録補償（10年間）、時刻補正機能（親時計信号受信機能）
使用温度範囲	0℃～+40℃
外装	パネル（ABS樹脂）黒色半艶塗装
寸法	幅169mm×高さ50mm×奥行312mm（ボタン、端子含む）
質量	約900g

●SD/USBレコーダーユニット　AU-501

電源電圧	DC12V 組込機器本体より受電
消費電流	400mA以下（12V）
適合SDカード	SDA準拠SD/SDHCカード（容量32GBまで）　※SDXCは除く
適合USBメモリー	USBマスストレージクラス準拠USBメモリー（容量32GBまで）
ファイルシステム	FAT16、FAT32
ファイル保存最大数	999（メディアの容量、および、ファイルに依存）
フォルダー識別最大数	999（ルートディレクトリを含む）
音声圧縮伸長方式	MP3形式（MPEG1 Audio Layer3）、WMA形式（Windows Media Audio Ver.9）
再生ビットレート	MP3形式32kbps～320kbps、WMA形式48kbps～192kbps
録音ビットレート	MP3形式のみ128kbps（サンプリング周波数44.1kHz）
周波数特性	20Hz～20kHz
再生スピードコントロール	−15%～+15%可変
入力感度	録音入力：−2dBV ±3dB 10kΩ
定格出力	音声出力：−10dBV ±3dB 10kΩ
付帯機能	再生モード選択（プログラム再生、インターバル再生、プログラムインターバル再生）、リピート選択（1曲リピート、全曲リピート、リレー、ランダム）、メモリー再生機能、音量調節、スピードコントロール、経過時間表示、一時停止、スキップ機能、早送り早戻し機能、消去機能、フォーマット機能、プログラム登録・編集・消去機能、自動バックライトオフ機能
使用温度範囲	0℃～+40℃
外装	パネル：（ABS樹脂）黒色半艶塗装
寸法	幅 169mm　高さ 50mm　奥行 209mm
質量	約 660g

製造元日本電音株式会社
発売元ユニペックス株式会社
http://www.unipex.co.jp

平成28年10月現在　※掲載情報は、都合により変更される場合がありますので予めご了承ください。