



ワイヤレスアンプ(ブラック)に ギャップレス再生対応 CDプレーヤー付モデル登場

●防滴形ワイヤレスアンプ

WA-872CK

近日発売予定 OPEN	RoHS 対応機器	800 MHz ダイワシティ	60w 最大	40w 定格	IPX4 防滴	シノクロ ドライブ 機能	CD (ギャップレス) 再生
	100V AC	12V (LD-WA7) DC	10本 (単2形) 乾電池	Ni-Cd (WBT-2001) 蓄電池	エコー 機能	トーン切換 (4タイプ) 機能	SD USB 再生

特長

- ワイヤレスアンプ前面パネルにアコースティックブラック塗装を施し、高級感と高音質を演出しました。
- 搭載されるCDプレーヤーはCDのギャップレス再生に対応。
ダンスエクササイズやBGMなど、曲を途切れなく再生したい場合に最適です。
- トーン切換機能付き。ダンスモードに設定すれば、高音と低音が強調され、ダンスに最適な再生音になります。



仕様

使用電源	AC100V 50/60Hz 単2形乾電池(R14P/LR14)×10 専用ニカド蓄電池(WBT-2001) DC10V~16V(12Vバッテリー)※別売専用外部DC電源コード(LD-WA7)使用
定格消費電力	30W(電気用品安全法による測定方法に基づく)
定格出力	[AC時](40W設定時)40W×1/(25W設定時)25W×2 ※スピーカー出力切換スイッチにて出力を切換可能 [DC時](40W設定時)22W×1/(25W設定時)20W×2
最大出力	[AC時](40W設定時)60W/(25W設定時)35W ※スピーカー出力切換スイッチにて出力を切換可能 [DC時](40W設定時)30W/(25W設定時)25W
周波数特性	50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
トーン切換	4種類(ノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンス)
入力感度及びインピーダンス	マイク入力 : -56dBV±3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック 外部入力1 : 入力感度切換スイッチ付(-56dBV 600Ω/-42dBV 600Ω/-22dBV 10kΩ/-2dBV 10kΩ)±3dB 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック 外部入力2 : -12dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ピンジャック×2 チューナーユニット(3系統) : -26dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 オプションユニット(2系統) : -4dBV±3dB 10kΩ 不平衡
ライン出力	0dBV±3dB 1kΩ 不平衡 3極大型単頭ジャック
外部接続スピーカー	適合インピーダンス 4Ω~16Ω 許容入力25W以上
使用スピーカー	ウーハー(13cm)×2 コーン型スピーカー ツイーター(2.5cm)×1 ドーム型スピーカー
外装	ケース(ABS樹脂) : [前面中央]PANTONE Neutral Black C(近似色 黒)、[その他]マンセルN2(近似色 黒) 保護カバー(PC樹脂) : スモークグレー
寸法	幅238mm 高さ548mm 奥行365mm
質量	約10.2kg(乾電池、蓄電池を除く)
CDプレーヤー部	
適合CD	音楽CD及びCD-R/RW ※12cmのみ、8cmは非対応 ※ギャップレス再生対応
適合SD	SDA準拠SD/SDHCカード(容量32GBまで) ※SDXCは除く
適合USB	USBマストレージクラス準拠USBメモリー(容量32GBまで)
再生可能なファイル形式	MP3形式、WMA形式
スピード可変範囲	-15%~+15%可変
付帯機能	ギャップレス再生機能(ノンストップミックスCDのみ)、リピート選択(1曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、フォルダーランダム、全曲ランダム、A-Bリピート)、プログラム再生、音量調節、スピードコントロール、経過時間表示、一時停止、スキップ機能、早送り早戻し機能、プログラム登録・編集・消去機能、自動バックライトオフ機能

寸法

(単位:mm)

