

仕様

品番	WA-872BI/KBI	WA-872B/KB	WA-372BI	WA-372B	WA-371BI	WA-371B
使用電源	AC100V 50/60Hz、単2形乾電池(R14P/LR14)×10、専用ニカド蓄電池(WBT-2001)、DC10V~16V(12Vバッテリー)※外部DC電源コード LD-WA7を使用					
定格消費電力	25W(電気用品安全法による測定方法に基づく)					
定格出力	[AC時](40W設定時)40W×1/(25W設定時)25W×2 [DC時](40W設定時)22W×1/(25W設定時)20W×2 ※スピーカー出力切換スイッチにて出力を切換可能					
最大出力	[AC時](40W設定時)60W×1/(25W設定時)35W×2 [DC時](40W設定時)30W×1/(25W設定時)25W×2 ※スピーカー出力切換スイッチにて出力を切換可能					
ひずみ率	5%以下(1kHz 定格出力時)					
周波数特性	50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)					
トーン切換	4種類(ノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンス)					
入力感度及びインピーダンス	マイク入力	: -56dBV±3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック				
	外部入力1	: 入力感度切換スイッチ付(-56dBV 600Ω/-42dBV 600Ω/-22dBV 10kΩ/-2dBV 10kΩ) ±3dB 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック				
	外部入力2	: -12dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ピンジャック×2				
チューナーユニット(3系統)	: -26dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付					
信号対雑音比	70dB以上(オプションユニット部を除く)					
ライン出力	0dBV±3dB 1kΩ 不平衡 3極大型単頭ジャック					
シンクロドライブ	不平衡 2極大型単頭ジャック 最大ケーブル長: 20m					
外部接続スピーカー	適合インピーダンス 4Ω~16Ω 許容入力 25W以上					
外装	ケース(ABS樹脂): [前面中央]マンセルN9.5(近似色 白)、[その他]マンセルN2(近似色 黒)<WA-872K、872CKの[前面中央]はPANTONE Neutral Black C(近似色 黒)> 保護カバー(PC樹脂): スモークグレー					
質量(乾電池、蓄電池を除く)	約10.2kg	約9.7kg	約10.2kg	約9.7kg	約10.2kg	約9.7kg
防水性能	IPX4(防まつ形) ※保護カバーと収納部ふた装着時					
チューナー部	806.125MHz~809.750MHz(125kHz間隔30波) PLL制御スーパーヘテロダイン方式		322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔13波) PLL制御スーパーヘテロダイン方式			
SDU-B202	○	○	○	○	○	○
IU-700	○	オプション	○	オプション	○	オプション

組込ユニット品番	SDU-B202
適合SDカード	SDA準拠SD/SDHCカード(16MB~32GB) SDXCは除く
適合USBメモリー	マストレージクラス準拠USBメモリー(~32GB)
ファイル保存最大数	999(メディアの容量とファイルに依存)
音声圧縮伸長方式	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
再生ビットレート	32kbps~320kbps(MP3)
通信方式	Bluetooth®
出力	Bluetooth® Power Class 1(10mW)
通信距離	最大10m(使用環境による)
対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	SBC

組込ユニット品番	IU-700
電源電圧	DC12V 組込機器本体から給電
消費電流	40mA以下
ひずみ率	0.2%以下
サンプリング周波数	44.1kHz、48kHz
量子化ビット数	16bit
USB接続端子	USB2.0 TYPE-C ※USBホスト機能に対応していない端末では使用することができません。 充電専用のUSBケーブルではなく、データ転送可能なケーブルを使用してください。 ※データ転送用USBポートのため接続機器の充電はできません。
付帯機能	・音量調節機能 ・接続機器側の音量自動制御機能 ※接続すると機器の音量を最大に自動設定。接続解除すると元の音量に戻る。 ・USB接続表示灯、シグナル表示灯 ・モニター(音声入力用)/ミーティング(音声入出力用)モード切換スイッチ

寸法

(単位: mm)

