

UNI-PEX

施設向けスピーカーカタログ

あらゆるシーンに対応する 多彩なラインナップ



2ウェイスピーカー

出力帯域が広く音楽再生に向いています。防滴や防球タイプもラインアップ。

2 ページ



ラインアレイスピーカー

指向性が強く必要なエリアに均一で明瞭な放送ができます。

3 ページ



アンプ内蔵モニタースピーカー

単体でマイク入力とライン入力をミキシング放送ができます。

3 ページ



コンビネーションスピーカー

拡声放送用としての高い完成度。屋内外を問わず設置できます。

4 ページ



安全増防爆スピーカー

可燃性ガス・蒸気の発生する場所でも使用できるすぐれた耐用性能


5 ページ



ワイドレンジスピーカー

優れた耐候性と音質特性を持ち、屋内外を問わず設置できます。

5 ページ



船舶用スピーカー

耐塩塗装で塩水による腐食を防ぎます。

5 ページ



天井用スピーカー

施設にマッチするデザインと高い施工性。防滴・クリーンルーム対応モデルもあります。

6 ページ



特殊用途スピーカー

浴場やサウナなどで使用できる特殊構造スピーカー。

7 ページ



壁掛用スピーカー

室内放送に最適な安定した音場が得られます。

8 ページ



ソノコラムスピーカー

幅広く平均した音場が得られるので、離れた場所でも音声が明瞭に聞こえます。

8 ページ

アイコン解説



防塵・防水形の製品です。

日本消防検定協会認定品

非常用放送設備に使用できます。

国土交通省規格対応

国土交通省の規格に対応しています。

40w

ローインピーダンスのスピーカーです。枠内に許容入力値が記されています。

80w

ハイインピーダンスのスピーカーです。枠内に定格入力値が記されています。

2ウェイスピーカー

日本消防検定協会認定品
HMB-120T・HMB-80HA

120w

HMB-120

¥80,000 (税抜価格)



60w

HMB-120T

¥85,000 (税抜価格)

80w

40w

HMB-80HA

¥60,000 (税抜価格)

- ・ハイ/ロー切換タイプ
- ・簡易防球構造



迫力あるBGMや明瞭なアナウンスが可能

- 用途を選ばず、さまざまな商業空間で使用できます。
- 水平80° 垂直110°の指向角を持ち、必要な空間に音声通達が可能。
- HMB-120Tはハインピーダンス接続が可能。入力端子がプッシュターミナルなので、ワンタッチでインピーダンスの切換ができます。

体育館などでの使用に安心な簡易防球構造

- 用途を選ばず、さまざまな商業スペースで使用できます。
- 水平40° 垂直120°の指向角を持ち、必要な空間に音声通達が可能。
- インピーダンスは、ロータリースイッチでハイ・ローの切換が可能です。
- 簡易防球構造で、体育館等の使用にも適しています。

品 番	HMB-120	HMB-120T	HMB-80HA
許 容 入 力	120W (RMS/EIA) / 240W (連続プログラム)	—	80W (RMS/EIA) / 160W (連続プログラム)
定 格 入 力	—	60W	40W
定 格	8Ω	170Ω (60W) / 330Ω (30W) / 670Ω (15W) (ハインピーダンス100系)	8Ω (80W) (ローインピーダンス) 250Ω (40W) / 500Ω (20W) / 1kΩ (10W) (ハインピーダンス100系)
出力音圧レベル	93dB (1W/1m)	—	90dB (1W/1m)
寸 法	W 400×H 245×D 282mm	—	W 400×H 180×D 282mm
外 装	ブラック	—	—

60w

FMS-60P

¥37,000 (税抜価格)



60w

FMS-60PK

¥37,000 (税抜価格)



ホール・パーラーに最適な性能とデザイン性

- マイク放送を考慮した設計で、BGM中でも明瞭なアナウンスが可能。
- コンパクトでありながら、高能率と広指向性を実現。
- オプションの取付金具により、天井取付が可能。
- 取付金具 (別売) は落下防止ワイヤーを装備し、安全性に配慮しています。

品 番	FMS-60P	FMS-60PK
許 容 入 力	60W (RMS/EIA) / 120W (連続プログラム)	—
定格インピーダンス	8Ω	—
出力音圧レベル	93dB (1W/1m)	—
寸 法	W 335×H 190×D 240mm	—
外 装	シルキースノーパール	ブラック

300w

Sx300 [幹旋商品]



大出力が必要とされるイベントなどに

- 高能率 (99dB/1W/1m)、高耐入力 (300W/RMS) 設計。
- 定指向性ホーンツィーター搭載。
- 堅牢な特殊樹脂一体成形ボディに可搬性の良いハンドルとパンチングメタルネットを採用。

品 番	Sx300
許 容 入 力	300W (RMS/EIA)
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	99dB (1W/1m)
寸 法	W 430×H 587×D 313mm
外 装	ブラック

コンパクト2ウェイスピーカー

日本消防検定協会認定品
CRB-50T・CRB-50TW

50w

CRB-50

¥19,000 (税抜価格)

25w

CRB-50T

¥22,000 (税抜価格)



50w

CRB-50W

¥20,500 (税抜価格)

25w

CRB-50TW

¥23,500 (税抜価格)



コンパクトなボディからパワフルサウンドを再生

- 水平120° 垂直90°の指向角を持ち、広範囲で均一な音場再生が可能。
- オプションの取付金具により、壁・天井・スタンド取付が可能。
- 取付金具 (別売) は落下防止ワイヤーを装備し、安全性に配慮しています。

品 番	CRB-50	CRB-50W	CRB-50T	CRB-50TW
許 容 入 力	50W (RMS/EIA) / 100W (連続プログラム)	—	—	—
定 格 入 力	—	—	25W	—
定 格	8Ω	—	400Ω (25W) / 670Ω (15W) / 1.3kΩ (7.5W) (ハインピーダンス100系)	—
出力音圧レベル	90dB (1W/1m)	—	—	—
寸 法	W 245×H 160×D 170mm	—	—	—
外 装	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト

防滴形2ウェイスピーカー

日本消防検定協会認定品
FWS-40T・CRS-25T



EWS-120
FWS-40T



CRS-25T

120w

EWS-120

¥85,000 (税抜価格)

防水コネクターコード 20m付属



屋内外のイベントに最適なハイパワー

- 防滴かつ高効率で耐久性に優れた仮設形スピーカーです。
- 騒音レベルの高い場所やBGMの中でも音ヌケのよい明瞭なアナウンスが可能ですので、イベント用途に最適。
- 防滴形のスピコンタイプコネクターの採用によりワンタッチで配線可能です。

品番	EWS-120		
許容入力	120W (RMS/EIA) 240W (連続プログラム)	出力音圧レベル	93dB (1W/1m)
定格インピーダンス	8Ω	寸法	W 245×H 400×D 282mm
		外装	ブラック

40w

FWS-40T

¥52,000 (税抜価格)



様々な空間にフィットするシェイプアップフォルム

- 入力端子はワンタッチでインピーダンスの切替ができるコンセント切替式。
- ステンレスまたはアルミ製の金属外装部品、ねじ類を使用していますので、より腐食に耐えるようになっています。

品番	FWS-40T		
定格入力	40W	出力音圧レベル	94dB (1W/1m)
定格インピーダンス	250Ω (40W) / 330Ω (30W) / 500Ω (20W) (ハインピーダンス100系)	寸法	W 374×H 241×D 240mm
		外装	ブラック

25w

CRS-25T

¥41,000 (税抜価格)



屋内外に設置できるコンパクトな防滴スピーカー

- 水平120° 垂直90°の指向角度を持ち、広範囲で均一な音場再生が可能。
- 入力端子はワンタッチでインピーダンスの切替ができるコンセント切替式。
- 防磁形ですので、外部に及ぼす磁気の影響は軽減されています。
- 落下防止ワイヤー取付金具を装備し安全性に配慮しています。

品番	CRS-25T		
定格入力	25W	出力音圧レベル	90dB (1W/1m)
定格インピーダンス	400Ω (25W) / 670Ω (15W) / 1.3kΩ (7.5W) (ハインピーダンス100系)	寸法	W 245×H 160×D 170mm
		外装	ブラック

ラインアレイスピーカー

日本消防検定協会認定品

20w 20w

AS-20H

¥50,400 (税抜価格)

・ハイ/ロー切替タイプ



暗騒音レベルの高い場所に最適

- 高性能スピーカーユニット8個を搭載したラインアレイタイプ。暗騒音レベルの高い場所でも、必要なエリアに均一で明瞭な放送が可能です。
- インピーダンスは、ロータリースイッチでローとハイを切替可能。
- 自己消炎性・耐候性に優れた、難燃性の高いASA樹脂を使用。
- 落下防止ワイヤー(工事手配部品)を取付けるための金具を設け、安全性を高めています。

品番	AS-20H		
定格入力	20W (RMS/JIS C5532)	出力音圧レベル	92dB (1W/1m)
定格インピーダンス	500Ω (20W) / 670Ω (15W) / 1kΩ (10W) (ハインピーダンス100系) 8Ω (20W) (ローインピーダンス)	寸法	W 108×H 620×D 89.8mm
外装	ブラック		

アンプ内蔵モニタースピーカー

MAS-100

¥31,000 (税抜価格)

・10Wアンプ内蔵
・ACアダプター付属



小規模な会場やモニタースピーカーとして最適

- コンパクトなボディにデジタルアンプを内蔵。手軽に持ち運びできます。
- 入力はマイク×1、ライン×1を備え、ミキシング放送ができます。
- 低音と高音の音質調節つまみ付きです。

品番	MAS-100		
使用電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター)		
定格出力	10W class D		
寸法	W 140×H 247.5×D 152.5mm		
外装	ブラック		

コンビネーションスピーカー



CP-11/4
CJ-14 を除く



CV-392/35
CV-392/25



ギボシ付。別売のスピーカー接続コードLS-404を利用しますと、車載用アンプとの接続が簡単です。

10w

CA-211

¥11,200 (税抜価格)



5w

CA-151

¥8,500 (税抜価格)



5w

CA-151S

OPEN
・船舶拡声装置用



5w

CA-150R

OPEN



5w

CP-121

¥7,200 (税抜価格)



15w

CK-231/15

¥13,500 (税抜価格)
・外部突起規制対応



10w

CK-231/10

¥11,000 (税抜価格)
・外部突起規制対応



車両での宣伝広報や一般拡声用途に

- ねじ・ボルト類・ブラケットにステンレスを使用し耐食性が更に向上*。
- 落下防止ワイヤーの取付けが可能です*。
- ※CA-150R・CP-121を除く
- CA-151Sは、船舶拡声装置用としてご使用いただけます。
- CA-150Rは耐熱タイプの入力コードを備え、警報用・防災用に最適です。
- CP-121は施設や工場内の信号、モニター用に最適です。
- CK-231シリーズは外部突起規制に対応。万が一、人との衝突や接触が起きてしまった際の危険性が軽減されています。

品 番	CA-211	CA-151	CA-151S	CA-150R	CP-121	CK-231/15	CK-231/10
定 格 入 力	10W	5W				15W	10W
定格インピーダンス	8Ω						
出力音圧レベル	107dB (1W/1m)	105dB (1W/1m)	104dB (1W/1m)		100dB (1W/1m)	108dB (1W/1m)	
寸 法	φ212×全長 239mm	φ152×全長 178mm		φ152×全長 166mm	φ110×全長 132mm	W 152×H 232×D 239mm	
外 装	シルバーグレー			レッド	アイボリー/ブラック	シルバーグレー	

5w

CP-11/4

¥7,100 (税抜価格)



10w

CJ-14

¥13,000 (税抜価格)



無線機等の外部スピーカーに

車のルーフガターに簡単に取付けが可能です。

品 番	CP-11/4
定 格 入 力	5W
定格インピーダンス	4Ω
出力音圧レベル	100dB (1W/1m)
寸 法	φ110×D 132mm
外 装	アイボリー

中・小形車両での宣伝広報に

取付台を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使いわけが可能です。

品 番	CJ-14
定 格 入 力	10W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	102dB (1W/1m)
寸 法	φ130×D 208mm
外 装	アイボリー/ダークグレー

35w

CV-392/35

¥20,800 (税抜価格)

25w

CV-392/25

¥17,800 (税抜価格)



車載時の空気抵抗を考慮した角形ホーン

- 新設計のホーンカーブを採用。指向角度の広がり、中～高域の周波数特性の向上により、広範囲へ明瞭度の高い放送が可能です。
- 防滴性能がさらに向上し、IP66に対応しています。

品 番	CV-392/35	CV-392/25
定 格 入 力	35W	25W
定格インピーダンス	8Ω	
出力音圧レベル	108dB (1W/1m)	
寸 法	口径 390×190×全長 416mm	
外 装	シルバーグレー	

マッチングトランス

LT-35

¥9,500 (税抜価格)

LT-20

¥8,500 (税抜価格)



ローインピーダンスをハイインピーダンスに変換

- ローインピーダンスのスピーカーを多数同時に、あるいは遠くまで延長する場合に使用します。
- スピーカーコードが長くなるほど低下する増幅器出力を、低損失でスピーカーに伝達し、能率の良い拡声が行えます。

品 番	LT-35	LT-20
入 力 側	670Ω (15W) / 500Ω (20W) / 400Ω (25W) / 330Ω (30W)	2kΩ (5W) / 1.3kΩ (7.5W) / 1kΩ (10W) / 670Ω (15W)
インピーダンス (ハイインピーダンス100系)	285Ω (35W)	500Ω (20W)
スピーカー側インピーダンス	4Ω/8Ω/16Ω	

トランス付コンビネーションスピーカー

日本消防検定協会認定品



30w
CT-510B
¥30,000 (税抜価格)

15w
CT-380A
¥20,400 (税抜価格)



10w
CKT-231
¥13,700 (税抜価格)



10w
CT-211
¥12,000 (税抜価格)

5w
CT-151
¥10,800 (税抜価格)



耐食性に優れた全天候形ホーンスピーカー

●コンセント切換式を採用。入力W数とインピーダンスをコンセントに表示してありますので出力の整合が容易です。

<CT-510B・380A>

●ねじ・ボルト類はステンレスを使用、ブラケットは溶融亜鉛メッキ仕上げですので、耐食性に優れています。

<CKT-231・CT-211・151>

●ねじ・ボルト類に加え、ブラケットにもステンレスを使用。耐食性が更に向上しました。

●落下防止ワイヤーの取付けが可能です。

●温度ヒューズを搭載している為、過大入力、ショート、誤配線で異常発熱した場合、安全機能が働きます。

品番	CT-510B	CT-380A	CKT-231	CT-211	CT-151
定格入力	30W	15W	10W		5W
定格インピーダンス	330Ω (30W) / 500Ω (20W) / 670Ω (15W) (ハインピーダンス100系)	670Ω (15W) / 1kΩ (10W) / 2kΩ (5W) (ハインピーダンス100系)	1kΩ (10W) / 2kΩ (5W) / 4kΩ (2.5W) (ハインピーダンス100系)		2kΩ (5W) / 3.3kΩ (3W) / 10kΩ (1W) (ハインピーダンス100系)
出力音圧レベル	108dB (1W/1m)		107dB (1W/1m)	106dB (1W/1m)	105dB (1W/1m)
寸法	φ510×全長 500mm	φ380×全長 399mm	ホーン部 152mm×232mm×全長 259mm	φ212×全長 259mm	φ152×全長 198mm
外装	ライトグレー		シルバーグレー		

安全増防爆スピーカー

日本消防検定協会認定品

30w
PEH-30T
¥78,000 (税抜価格)
受注生産

15w
PEH-15T
¥55,000 (税抜価格)
カーフェリー用



工場などガスや粉塵による爆発の危険のある場所に

●電気的接点部分を完全にシールド。地絡、短絡の恐れは全くありません。

●防爆構造電気機械器具検定規則による安全増防爆構造 (e) 発火G4 (135℃~200℃以内) の検定試験に合格しています。

品番	PEH-30T	PEH-15T
定格入力	30W	15W
定格インピーダンス	330Ω (30W) / 500Ω (20W) / 670Ω (15W) / 1kΩ (10W) (ハインピーダンス100系)	670Ω (15W) / 1kΩ (10W) / 1.3kΩ (7.5W) / 2kΩ (5W) (ハインピーダンス100系)
出力音圧レベル	110dB (1W/1m)	107dB (1W/1m)
寸法	φ510×D 569mm	φ380×D 420mm
外装	メタリックグレー	
認定	(社) 産業安全技術協会検定合格品	(社) 産業安全技術協会検定合格品 日本海事協会認定品

ワイドレンジスピーカー

日本消防検定協会認定品



30w
LHA-30T
¥30,000 (税抜価格)

6w
LHA-6T
¥10,000 (税抜価格)

15w
LHA-15T
¥24,500 (税抜価格)



船舶用スピーカー

日本消防検定協会認定品

MA-15T

10w
MA-15
¥15,000 (税抜価格)

10w 5w
MA-15T
¥16,500 (税抜価格)



UNIVERSITY

優れた音質の高能率スピーカー

●ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。

●室内はもちろん、娯楽施設・駐車場など幅広く使用できます。

品番	LHA-30T	LHA-15T	LHA-6T
定格入力	30W	15W	6W
定格インピーダンス	330Ω (30W) / 500Ω (20W) / 1kΩ (10W) (ハインピーダンス100系)	670Ω (15W) / 1kΩ (10W) / 2kΩ (5W) (ハインピーダンス100系)	1.7kΩ (6W) / 3.3kΩ (3W) / 10kΩ (1W) (ハインピーダンス100系)
出力音圧レベル	101dB (1W/1m)		96dB (1W/1m)
寸法	W 300×H 202×D 300mm		W 220×H 165×D 195mm
外装	ライトグレー		

船内作業指令放送などに最適

●荒天の際の波しぶきや雨水にも対応できる十分な耐水性を備え、船舶用として船内作業指令・案内放送などに最適です。

●耐塩塗装仕上げで、塩水による腐食を防ぎます。

品番	MA-15	MA-15T
定格入力	10W	10W (内部結線変更で5Wに設定可能)
定格インピーダンス	8Ω	1kΩ (10W) / 2kΩ (5W) (ハインピーダンス100系)
出力音圧レベル	100dB (1W/1m)	
寸法	φ145×D 135 mm	
外装	ライトグリーン (耐塩塗装)	

天井埋込形スピーカー（スプリングキャッチ式）

日本消防検定協会認定品

※CL-523Ⅱを除く

国土交通省規格対応

※CL-523Ⅱを除く

16cm タイプ



このスピーカーは10個梱包です。

6w

PR-1760

¥5,200（税抜価格）



6w

PR-1760L

¥7,200（税抜価格）

・アッテネーター付



PR-1760シリーズ 専用パネル

PL-233W

¥2,500（税抜価格）

エキスパンドメタル

・寸法：φ230mm



PL-230W

¥2,300（税抜価格）

ジャージネット

・寸法：φ230mm



PL-230P

¥4,650（税抜価格）

パンチングネット

・寸法：φ230mm




PL-230PW

¥4,650（税抜価格）

パンチングネット

・寸法：φ230mm



PL-460W

¥2,300（税抜価格）

ジャージネット

・寸法：230mm×230mm



12cm タイプ



このスピーカーは10個梱包です。

6w

PR-1360

¥5,000（税抜価格）



6w

PR-1360L

¥6,800（税抜価格）

・アッテネーター付



PR-1360シリーズ 専用パネル

PL-183W

¥2,200（税抜価格）

エキスパンドメタル

・寸法：φ180mm



PL-181W

¥2,400（税抜価格）

ジャージネット

・寸法：φ180mm



<パネル色>

PL-230P：シルバー

その他：ホワイト

PRシリーズを非常用放送設備としてお使いの場合は、必ずユニベックスの専用スピーカーパネル（別売）と組み合わせて使用してください。

学校・会社・ホテル・レストラン等の放送設備に

- 天井取付工事にねじ等を必要としないスプリングキャッチ式。
- モールドカバーにより、ほこり等からスピーカーを保護します。
- 天井穴の下から通して設置する場合、天井裏の隙間が80mmあれば設置可能（PR-1760・PR-1760L）※PR-1360・PR-1360Lは75mm。
- 3種類の出力切替（1W/3W/6W）に対応。
- アッテネーター付機種は、音量を4段階に調節することができます。

品 番	PR-1760	PR-1760L	PR-1360	PR-1360L
定 格 入 力	6W			
定格インピーダンス	1.7kΩ (6W) /3.3kΩ (3W) /10kΩ (1W) (ハイインピーダンス100系)			
出力音圧レベル	93dB (1W/1m)		92dB (1W/1m)	
音 量 調 節	— 4段階		— 4段階	
寸 法	W174×D 243×H 73mm		W134×D 198×H 59.5mm	
外 装	ブラック			

10w 3w

CL-523Ⅱ [幹線商品]

・ハイ/ロー切替タイプ



※非常用放送設備には、ご使用いただけません。

<パネル色：ブラック>

店舗・リラクゼーションスペースなどの音楽再生に

- 天井取付工事にねじ等を必要としないスプリングキャッチ式。
- 低音音質を増強した音楽再生重視の新規設計。
- ハイ・ロー インピーダンス切替型で配線工事が容易です。

品 番	CL-523Ⅱ		
定 格 入 力	10W (ロー・インピーダンス)	出力音圧レベル	85dB (1W/1m)
定 格	8Ω (10W) (ロー・インピーダンス)	寸 法	本 体：W 215×H 134×D 71.5mm
インピーダンス	3.3kΩ (3W) / 5kΩ (2W) / 10kΩ (1W) (ハイ・インピーダンス)	外 装	パネル：φ180×D 11.5 mm ブラック (ホワイトモデルもあり)

天井埋込形防滴スピーカー

日本消防検定協会認定品

国土交通省規格対応

5w

AH-181A

¥15,000（税抜価格）



湿度の高い場所でも使用可能

- 天井取付の際、ねじ類は不要のスナップマウント方式。

品 番	AH-181A		
定 格 入 力	5W	入 力 機 構	即結型端子台 (送り端子機構付)
定 格	2kΩ (5W) / 3.3kΩ (3W)	寸 法	φ180×D 103mm
インピーダンス	(ハイインピーダンス100系)	外 装	ホワイト
出力音圧レベル	88dB (1W/1m)		

埋込形スピーカー

10w

FR-230K

¥15,000（税抜価格）



高温多湿などの悪条件でも使用できる超薄形

- 奥行きが浅く、天井や壁面に容易に埋め込めます。
- バスや電車の天井、側壁などに埋込み、案内放送に使用できるほか、ビルの調理室や空調室、地下倉庫、ガレージ、屋上などに設置できます。

品 番	FR-230K		
定 格 入 力	10W	寸 法	W 230×H 180×D 56mm
定格インピーダンス	8Ω	外 装	グレー
出力音圧レベル	100dB (1W/1m)		

天井埋込形スピーカー

日本消防検定協会認定品
※DCS-60を除く

国土交通省規格対応
DCS-60

60w

DCS-60

¥25,000 (税抜価格)

30w

DCS-60T

¥29,000 (税抜価格)



取付穴
240mm

高音質をパワフルに再生するクラス最大級スピーカー

- 低域から高域までクリアなサウンド。自然な音の拡がりを実現します。
- 取付工事は、ねじなどを必要としないワンタッチ式。
- パネル取付は、スプリングキャッチ式を採用。

品番	DCS-60	DCS-60T
許容入力	60W (RMS/EIA) / 120W (連続プログラム)	—
定格入力	—	30W
定格インピーダンス	8Ω	330Ω (30W) / 500Ω (20W) / 1kΩ (10W) (ハインピーダンス100系)
出力音圧レベル	89dB (1W/1m)	—
寸法	φ275mm×D 132.5mm	—
外装	ホワイト	—

3w

PS-300

¥5,500 (税抜価格)

3w

PS-315LG

¥5,500 (税抜価格)



取付穴
180mm



取付穴
135mm

3w

PS-311L

¥7,400 (税抜価格)

・アッテネーター付



取付穴
180mm

ビジネスビルの室内にスッキリとマッチするデザイン

- 高性能ダイナミックスピーカーの採用により、ひずみの少ない音質と均一な音場が得られ、歯切れの良い放送が行えます。
- 取付ビス施工タイプ。

品番	PS-300	PS-315LG	PS-311L
定格入力	3W	—	—
定格インピーダンス	3.3kΩ (3W) 黒/5kΩ (2W) 茶/10kΩ (1W) 橙/COM 白 (ハインピーダンス100系)	—	—
出力音圧レベル	93dB (1W/1m)	—	—
音量調節	—	—	4段階
寸法	W 303mm×H 303mm×D 69mm	φ180mm×D 59.5mm	φ214mm×D 102mm
外装	ホワイト	ライトグレー	アイボリー・ホワイト 半つや

天井露出形防滴スピーカー

日本消防検定協会認定品



SP-22W

SP-22LW

3w

SP-22

¥7,200 (税抜価格)

3w

SP-22W

¥12,700 (税抜価格)

3w

SP-22L

¥9,300 (税抜価格)

・アッテネーター付

3w

SP-22LW

¥14,600 (税抜価格)

・アッテネーター付



防滴スポンジにより
コーキング処理が不要です。
(SP-22W・SP-22LW)

防滴・クリーンルーム対応モデルもラインアップ

- 筐体には難燃性のASA樹脂を使用。何らかの異常で発火が起きても、自己消火します。耐候性にも優れているため、屋外への設置も安心です。
- SP-22W・22LWは、コーキング処理が不要なので施工性も良好な防滴形。また、JIS 清浄度クラス1を要求されるクリーンルームにも使用可能です。
- SP-22L・22LWは、スライドスイッチで音量を4段階に切換できます。

品番	SP-22	SP-22W	SP-22L	SP-22LW
定格入力	3W	—	—	—
定格インピーダンス	3.3kΩ (3W) / 10kΩ (1W) (ハインピーダンス 100系)	—	—	—
出力音圧レベル	93dB (1W/1m)	—	—	—
音量調節	—	—	4段階	—
寸法	φ222×D 80mm	—	—	—
外装	シルバーグレー	—	—	—

露出形防滴スピーカー

3w

DF-310WRT II [幹旋商品]



JIS C 0920 防雨形に適合

- プール・浴場・シャワールーム・キッチンなどに。
- 塩水噴霧試験 JIS K 5400に適合。
- 防かび抵抗性試験 JIS Z 2911に適合。

品番	DF-310WRT II
定格入力	3W
定格インピーダンス	3.3kΩ (3W) / 5kΩ (2W) / 10kΩ (1W) (ハインピーダンス100系)
出力音圧レベル	86dB (1W/1m)
寸法	W 232×H 158×D 86mm
外装	アイボリー

サウナ用耐熱スピーカー

3w

OE-H307 [幹旋商品]



乾式サウナに使用できる耐熱形

- 耐熱温度範囲-20℃～+90℃。
- ※湿式サウナには使用できません。

品番	OE-H307
定格入力	3W
定格インピーダンス	3.3kΩ (3W) / 5kΩ (2W) / 10kΩ (1W) (ハインピーダンス100系)
出力音圧レベル	88dB (1W/1m)
寸法	W 137×H 177×D 110mm
外装	木目、生地ナチュラル

壁掛形スピーカー <取付用木ねじ 付属>

日本消防検定協会認定品

※CS-303Pを除く

3w

CS-293

¥9,500 (税抜価格)

5w

CS-295

¥10,600 (税抜価格)

3w 1w

CS-293LA

¥11,000 (税抜価格)


・アッテネーター付
・3W/1W切換

5w

CS-295LA

¥12,900 (税抜価格)

・アッテネーター付



2

このスピーカーは
2個梱包です。

3w×2 1w×2

CS-289A

¥18,000 (税抜価格)

・両面スピーカー



2

このスピーカーは
2個梱包です。

学校・会社・ホテルなどの室内放送に

●木製キャビネットを採用した、明るい色調の高級壁掛形。

●スピーカー線の接続、取付けが簡単なスピーカーコンセント取付方式。

品番	CS-293	CS-295	CS-293LA	CS-295LA	CS-289A
定格入力	3W	5W	3W/1W	5W	6W (3W×2) /2W (1W×2)
定格インピーダンス	3.3kΩ (3W) /10kΩ (1W) (ハインピーダンス100系)	2kΩ (5W) /4kΩ (2.5W) (ハインピーダンス100系)	3.3kΩ (3W) /10kΩ (1W) (ハインピーダンス100系)	2kΩ (5W) (ハインピーダンス100系)	1.7kΩ (6W) /5kΩ (2W) /COM 各2 (ハインピーダンス100系)
出力音圧レベル	91dB (1W/1m)			92dB (1W/1m)	91dB (1W/1m)
音量調節	－			5段階	－
寸法	W 290×H 214×D 150mm		W 296×H 214×D 150mm		W 290×H 291×D 180mm
外装	キャビネット:アイボリー、バッフル:グレー				

1w

CS-301L

¥6,600 (税抜価格)

・アッテネーター付

3w

CS-303L

¥6,600 (税抜価格)

・アッテネーター付

3w

CS-303

¥4,800 (税抜価格)



- ターミナル端子は入力・分岐・送りに対応。
- CS-303L・CS-301Lは、音量を4段階に
切換調節可能。

品番	CS-301L	CS-303L	CS-303
定格入力	1W	3W	
定格インピーダンス	10kΩ (ハインピーダンス100系)	3.3kΩ (ハインピーダンス100系)	3.3kΩ / 10kΩ (ハインピーダンス100系)
出力音圧レベル	92dB (1W/1m)		
音量調節	4段階		—
寸法	W 290mm×H 217mm×D 98.5mm		
外装	ライトグレー		

CS-303P

¥15,000 (税抜価格)

・3Wアンプ内蔵



電話機の呼出音を大きく拡声

- 接続が容易なワンタッチ端子を使用しています。
- AUX入力 (不平衡) は音量の調節が可能です。

品番	CS-303P
使用電源	AC100V 50/60Hz
定格出力	3W
寸法	W 290mm×H 217mm×D 98.5mm
外装	ライトグレー

ソノコラムスピーカー <取付金具一式 付属>

日本消防検定協会認定品

60w 60w

SC-60A

¥58,000 (税抜価格)

40w 40w

SC-40A

¥46,000 (税抜価格)

20w 20w

SC-20JA

¥37,200 (税抜価格)

10w 10w

SC-10JA

¥23,500 (税抜価格)

15w 15w

SC-15JA

¥30,000 (税抜価格)

5w 5w

SC-5JA

¥17,000 (税抜価格)



ホール・講演会場・ステージなどに

- 幅が広く平均した音場が得られるので、スピーカーから近い位置でも不快感がなく、また離れた位置でも明瞭に音が聞こえます。
- 取付けは付属金具によって、上下左右いずれにも角度を付けられます。
- キャビネットはアルミ製、そしてスピーカー前面のパンチングメタルボードと、バッフルボードの間に独自の防水層を持っています。
- 内部ハンダ付接続変更によりインピーダンス切換が可能。
- スリム型キャビネットを採用したJAシリーズもラインアップ。

品番	SC-60A	SC-40A	SC-20JA	SC-15JA	SC-10JA	SC-5JA
定格入力	30W	20W		15W	10W	5W
定格インピーダンス	330Ω (30W) / 500Ω (20W) / 670Ω (15W) / 1kΩ (10W) (ハインピーダンス100系)	500Ω (20W) / 670Ω (15W) / 1kΩ (10W) / 1.3kΩ (7.5W) (ハインピーダンス100系)		670Ω (15W) / 1kΩ (10W) / 2kΩ (5W) (ハインピーダンス100系)	1kΩ (10W) / 2kΩ (5W) / 5kΩ (2W) (ハインピーダンス100系)	2kΩ (5W) / 3.3kΩ (3W) / 10kΩ (1W) (ハインピーダンス100系)
出力音圧レベル	95dB (1W/1m)		92dB (1W/1m)	91dB (1W/1m)	90dB (1W/1m)	89dB (1W/1m)
寸法	W 200×H 1,195×D 121mm	W 200×H 800×D 121mm	W 125×H 900×D 87mm	W 125×H 700×D 87mm	W 125×H 500×D 87mm	W 125×H 300×D 87mm
外装	ケース:シルバー 前面:ブラック 上下ふた:グレー・ハンマートン					

お問い合わせは下記取扱店へ

