

ワイヤレスで音楽や音声を楽々送信

- AC 付属アダプター
- 単三形 3本 乾電池
- PLL 300 MHz帯
- 入力 切換4段階 レベル
- 据置き 2-Way 設置 壁面取付




ワイヤレス送信機
WM-3500
¥48,300 (本体価格¥46,000)

● 楽々無線の特長

- WM-3500は音楽や音声をワイヤレスで送信します。配線なしで、既存の拡声機器や放送設備の用途拡張が簡単に実現できます。
- 音声入力端子はアンプ、ミキサー、各種プレーヤーなどの出力レベルに幅広く対応可能な入力レベル(4段階)切換スイッチ付です。
- 電源は単三形乾電池3本、専用ACアダプター(付属)の2電源方式。
- 手の平に納まるコンパクトなボディ。イベントなどの屋外での使用に最適。屋内の壁面取付にも対応できるフリースタイルデザインです。
- 送信エリアは「ふつう」と「せまい」を選択可能。混信の恐れのある場合は送信エリアを抑制しトラブルを未然に防ぐことができます。


● 多彩な使用例

● 別棟へ放送エリア拡張




楽々無線 WM-3500

● 屋外イベントに既存放送設備を併用



楽々無線 WM-3500

● 仮設放送設備のスピーカー増設




楽々無線 WM-3500

● プレーヤー・PC音声の拡声




楽々無線 WM-3500


● Bエリア放送設備




● 既存の放送設備



● アンプ付スピーカー増設



● ワイヤレスアンプ



豊富なワイヤレス機器に対応。 新しいアイデアで用途を広げてください。

●WM-3500対応するワイヤレス受信機器一覧です。幅広い用途にご利用ください。

■ワイヤレスアンプ



20W

WA-361Aシリーズ
WA-362Aシリーズ

■ワイヤレスモニタースピーカー



5W

WAS-05A

■ワイヤレスメガホン



30W

TW-9200

■ワイヤレス受信機



WR-3000

■携帯レシーバー



WR-C301

■ワイヤレスチューナーユニット (チューナーユニットに適合する本体機器)

※本体機器も新規購入される場合は、別途アンテナなどのオプション機器が必要です



ダイバシティ
チューナーユニット
DU-350



シングル
チューナーユニット
SU-350

チューナーユニット適合機器



車載用ミキサーアンプ
NX-9500



ダイバシティ
チューナーユニット
DU-3200A



シングル
チューナーユニット
SU-3000A

チューナーユニット適合機器



ワイヤレス受信機
WTD-304
WTS-322

チューナーユニット適合機器



キャリングアンプ
CGA-200シリーズ
CGA-134DA (定格出力130W)
CGA-704A (定格出力 70W)

チューナーユニット適合機器



ワイヤレスパワードスピーカー
DLS-A100



シングル
チューナーユニット
AU-300

チューナーユニット適合機器

120W 60W 30W




ACアンプ
BXシリーズ

● 定格

- 電波形式 30KF3E
- 送信周波数 322.025 MHz ~ 322.150 MHz、322.250 MHz ~ 322.400 MHz (25 kHz間隔 13波) 中1波
- 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
- 変調方式 リアクタンス変調
- 空中線電力 1 mW(ふつう)/0.3mW(せまい)
- アンテナ 内蔵アンテナ
- 変調感度 ±2.25 kHzFM (基準変調にて)
- 周波数特性 モード1: 100 Hz ~ 7 kHz (1 kHz基準 50μs エンファシス)
モード2: 120 Hz ~ 7 kHz (1 kHz基準 330μs エンファシス)
- 入力感度及びインピーダンス -62dBV ±3dB 600Ω 不平衡、-42dBV ±3dB 600Ω 不平衡、-22dBV ±3dB 10kΩ 不平衡
-2dBV ±3dB 10kΩ 不平衡 (入力感度切替式)
- モード モード1:50 μs エンファシス/モード2:330 μs エンファシス
- トーン モード1:14.800kHz/モード2:14.780kHz
- 使用電源 単三形乾電池 R6PU(黒) × 3、専用ACアダプター
- 消費電流 35 mA (乾電池 4.5V/外部電源端子 7.5V)
- 電池寿命 約30時間[R6PU(黒)使用時] (常温連続使用にて)
- 使用温度範囲 0°C ~ +40°C
- 寸法/質量 幅90mm、高さ190mm、奥行47mm/約 270g (乾電池を除く)
- 外装 ダークグレー色樹脂 (マンセル N3 近似色)
- 付属品 取扱説明書(保証書付) 1、チャンネル設定用ドライバー 1、R6PU(単三形)乾電池 3、ACアダプター 1、チャンネルラベル 1、チャンネル表示ラベル 1、ナイロクリップ 2、2極大形単頭プラグ付コード(1m) 1、タッピンねじ(φ3×10) 2

● 外観寸法図 (単位:mm)



●お問い合わせは下記取扱店へ