## 耐風速75m/sec同報用特殊セパレートホーンスピーカー H-51MS/30T(高耐塩)

定格入力 30W

定 格  $330\Omega$   $400\Omega$   $500\Omega$   $1k\Omega$  ハイインピーダンス100系

インピーダンス 30W 25W 20W 10W

出力音圧レベル 110dB (1W/1m) 再生周波数帯域 180Hz~6kHz

耐 風 速 75m/sec(瞬間最大風速)

外 装 ホーンマウス (アルミニウム) マンセルN7.0近似色 ライトグレー

ユニットカバー (アルミダイカスト)マンセルN4.0近似色 グレーリング付ホルダー(アルミダイカスト)マンセルN4.0近似色 グレー

塗装仕様 下塗り:エポキシ系粉体焼付塗装、上塗り:ウレタン樹脂2回焼付塗装

レフレクター (ABS樹脂) マンセルN7.0近似色 ライトグレー

ブラケット (SPHC) 溶融亜鉛めっき

防鳥虫網 (ステンレス)

寸 法 口径 φ510mm 奥行 562mm

入 カ 機 構 2芯キャプタイヤコード(+:黒色 -:白色)

使用ねじ類 電食防止処理付きステンレス製

質 量 約7.4kg

付 属 品 M10×40ステンレスセムスボルト×2、M10用平ワッシャー×2、M10ナット×4、


取扱説明書/安全編×1

適 用 規 格 JIS C 5504 ホーンスピーカに準じる

特 徴 ・ 用 途 高耐塩仕様の特殊セパレートホーンスピーカーです。

瞬間最大風速75m/secまでの風速に耐える構造で、ホーン中に防鳥虫網付きで鳥害による音導 障害を防止します。

コード引込み部にグランド締付け方式の防水ユニットカバーを採用し、風雨によるドライバーユニットの損傷を軽減します。電食防止をほどこしたステンレスねじ類の採用により耐食性に優れています。



BA07-A06