環境対応品(RoHS10物質対応)

## スプリングキャッチ式スピーカーパネル

PL - 390

PR-1360, PR-1360L 適合機種

(壁掛形ボックスPB-390, PB-390Lとの組み合せ時はPR-1360のみ使用可能)

グリル (ABS樹脂 UL94-VO) マンセル10Y9/O. 5近似色 ホワイト パンチングネット(アルミ) マンセル10 Y 9 / 0. 5 近似色 ホワイト

寸 法 幅230mm 高さ160mm 奥行23mm

質 約200g


PR-1360、PR-1360L専用の角形スピーカーパネルです。 用途 • 特徵


12cmタイプのスプリングキャッチ式天井スピーカーPR-1360、PR-1360Lに簡単 に取付けが可能で、天井スピーカーとして使用できます。

別売の壁掛形ボックスPB-390、PB-390 LとPR-1360を組合せて壁掛け設置と

して使用できます。 アルミニウム製ネット (パンチングネット) の採用により、従来のジャージネット等に比べて静電気などによる汚れに強く、いつまでもきれいにご使用いただけます。

グリルには難燃樹脂材料を使用しております。





番号	名 称
1	取付穴
2	スプリングキャッチ式スピーカー用 フック取付部

単位 mm

営 業 BE03-01