

## 防滴スーパーワイレスメガホン

(ホイッスル付、チューナー別売)

### TWB-300N

使用電源	乾電池 LR20/R20P/R20PU (単一形乾電池) × 8本
外部電源出力	DC10~16V (12Vバッテリー) DC電源ジャック 定格30W、最大45W
通達距離	音声: 約800m ホイッスル: 約1000m (JEITA)
電池持続時間	音声: 約22時間 ホイッスル: 約120分 (JEITA)
総合周波数特性	500Hz~5kHz (偏差26dB以内)
ホイッスル周波数	基本周波数 約1.9kHz 変調周波数 約20Hz
外部入力	マイク: -52dBV/600Ω 不平衡 切換式 音量調節器付 φ6.3ホーンジャック AUX: -20dBV/10kΩ 不平衡
アンテナ	可倒式ホイップアンテナ
動作表示	電源表示 緑: 通常時 赤: 減電圧時 チューナー受信表示 赤: 待機時 緑: 受信時 SD動作表示 緑: 再生時 赤: 録音時
外装	本体 (ASA樹脂) マンセル5GY8.5/0.5近似色 シルバーグレー
スタンド取付ねじ寸法	W3/8
寸法	幅218mm、高さ371mm、奥行き350mm
関連規格	本体: IEC 60529 IPX5 (JIS C0920 保護等級5 (防噴流形)) マイク: IEC 60529 IPX4 (JIS C0920 保護等級4 (防まつ形))
質量	約4.0kg (乾電池を除く)
付属品	肩掛けベルト×1、取扱説明書 (保証書付) ×1、チャンネル表示ラベル×1
適合品	チューナーユニット (SU-350、DU-850A)、SDレコーダーユニット (SDU-300) スタンド (ST-110)、シガーライタープラグ付外部電源コード (LD-300) Bluetoothユニット (BTU-100)
特徴・用途	単一形乾電池8個を電源とするデジタルアンプを搭載した大形ハイパワーメガホンで、電池の容量が少なくなると、電源表示灯が緑から赤に変化し電池の交換時期をお知らせいたします。 別売の300MHzのワイレスチューナー又は800MHzのチューナーユニット、SDレコーダーユニットを合計で2台内蔵する事が出来ます。(SDレコーダーユニットは1台のみ) 別売のシガーライタープラグ付外部電源コードLD-300をシガーライターソケットに接続することにより、車のバッテリー (DC12V、マイナスアース) から電源を取る事が出来ます。 収納・運搬時は付属の有線マイクを本体内に収納する事が出来ます。またハンドルを重心位置に設けていますので、持ち運び易い形状となっています。 外部入力に付属のマイクとは別の有線マイクを使用する事が可能で、2本のマイクを同時に使用可能です。ワイレスチューナーユニットを2台増設した場合は、最大4本のマイクが使用可能です。 外部入力はスイッチを切替える事によりモノラル信号の音楽プレーヤー等の外部機器を接続することができます。 ボディーは耐候性に優れるASA樹脂を採用しています。

営業


BA01-A04

# 仕様書

# UNI-PEX

(2/2)

防滴スーパーワイヤレスメガホン  
TWB-300N



番号	名称	番号	名称
1	ハンドル	16	電池格納部
2	ワイヤレスアンテナ	17	電源表示灯
3	スタンド取付穴	18	外部入力/マイク 音量調節つまみ
4	収納カバーロック	19	アンテナ受信表示灯 (ワイヤレスマイク)
5	収納カバー	20	ワイヤレスマイク 音量調節つまみ
6	マイクハンガー	21	アンテナ受信表示灯 (オプション)
7	入力端子部防滴キャップ	22	オプション 音量調節つまみ
8	電池カバーロック	23	SD動作表示灯
9	電池カバー	24	SD操作ボタン (開始/停止)
10	オプションユニット取付部	25	ホイッスルボタン
11	マイクコンセント	26	ハンドマイク
12	ハンドマイク (付属) 収納部	27	送話口
13	外部入力ジャック	28	マイクスイッチ
14	外部入力切替スイッチ	29	音量調節器
15	外部電源コンセント		

収納カバー取外時

単位mm

営業

BA01-A04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社